TABELE WYDAJNOŚCI

gruntowe
pompy ciepła

polski producent pomp ciepła

Tabela wzdajności grzewczych pomp ciepła z serii Bielino PSPC-ZE

SILENCE *Plus*

TYP pompy ciepła	to °C	+5°C		+10°C		+15°C		+20°C	
	tk °C	Qk-kW	Pe-kW	Qk-kW	Pe-kW	Qk-kW	Pe-kW	Qk-kW	Pe-kW
Bielino PSPC06ZE	40°C	3,7	0,9	4,4	0,9	5,2	0,9	6,1	0,9
	50°C	3,6	1,2	4,2	1,2	4,9	1,2	5,7	1,2
	60°C	3,5	1,5	4,0	1,5	4,6	1,5	5,3	1,5
Bielino PSPC08ZE	40°C	4,9	1,1	5,8	1,1	6,8	1,1	7,9	1,1
	50°C	4,7	1,5	5,4	1,5	6,3	1,5	7,4	1,5
	60°C	4,5	1,9	5,2	1,9	6,0	1,9	6,9	1,9
Bielino PSPC09ZE	40°C	5,7	1,3	6,7	1,3	7,9	1,3	9,2	1,3
	50°C	5,4	1,8	6,3	1,8	7,4	1,8	8,6	1,8
	60°C	5,2	2,3	6,1	2,3	7,0	2,2	8,1	2,2
Bielino PSPC10ZE	40°C	6,5	1,5	7,8	1,5	9,1	1,5	10,6	1,5
	50°C	6,2	2,0	7,3	2,0	8,6	2,0	10,0	2,0
	60°C	6,0	2,6	7,0	2,5	8,2	2,5	9,5	2,5
Bielino PSPC13ZE	40°C	8,0	1,9	9,4	2,0	11,2	2,0	13,0	2,0
	50°C	7,6	2,4	8,9	2,4	10,4	2,5	12,2	2,5
	60°C	7,3	3,1	8,4	3,1	9,8	3,1	11,4	3,1
Bielino PSPC16ZE	40°C	10,1	2,2	12,0	2,2	14,1	2,3	16,5	2,3
	50°C	9,5	2,9	11,2	2,9	13,2	2,9	15,4	3,0
	60°C	9,2	3,6	10,6	3,6	12,5	3,6	14,5	3,6
Bielino PSPC19ZE	40°C	12,0	2,8	14,3	2,8	16,8	2,8	19,5	2,8
	50°C	11,3	3,5	13,3	3,5	15,6	3,5	18,2	3,5
	60°C	10,7	4,4	12,6	4,4	14,6	4,4	17,0	4,4
Bielino PSPC21ZE	40°C	13,2	3,1	15,8	3,1	18,6	3,1	21,9	3,2
	50°C	12,7	3,9	15,0	3,9	17,5	3,9	20,3	4,0
	60°C	12,2	4,8	14,2	4,8	16,5	4,9	19,0	4,9
Bielino PSPC24ZE	40°C	14,9	3,5	17,5	3,5	20,5	3,5	23,9	3,5
	50°C	14,1	4,5	16,6	4,5	19,2	4,5	22,2	4,5
	60°C	13,8	5,4	15,7	5,5	18,2	5,5	21,0	5,6
Bielino PSPC29ZE	40°C	18,0	4,4	21,5	4,4	25,3	4,4	29,6	4,5
	50°C	17,2	5,4	20,0	5,5	23,7	5,5	27,6	5,5
	60°C	16,5	6,5	19,2	6,6	22,4	6,7	25,9	6,8
Bielino PSPC34ZE	40°C	21,0	5,1	24,9	5,1	29,3	5,1	34,0	5,1
	50°C	19,9	6,2	23,4	6,3	27,4	6,3	32,0	6,3
	60°C	19,0	7,5	22,2	7,6	25,8	7,7	30,0	7,8
Bielino PSPC38ZE	40°C	24,0	5,6	28,5	5,6	33,6	5,6	39,6	5,6
	50°C	22,6	7,0	26,6	7,0	31,1	7,0	36,6	7,0
	60°C	21,5	8,8	25,2	8,8	29,3	8,7	34,1	8,7
Bielino PSPC41ZE	40°C	25,6	6,2	30,6	6,3	36,1	6,3	42,1	6,4
	50°C	24,5	7,6	28,7	7,7	33,6	7,7	39,6	7,8
	60°C	23,5	9,3	27,3	9,3	31,6	9,4	36,6	9,5
Bielino PSPC43ZE	40°C	26,8	6,2	31,7	6,3	37,2	6,3	43,7	6,4
	50°C	25,2	7,7	30,0	7,8	35,2	7,8	40,7	7,9
	60°C	24,2	9,6	28,5	9,7	33,2	9,7	38,2	9,8
Bielino PSPC50ZE	40°C	30,8	7,4	36,7	7,4	42,7	7,4	49,7	7,4
	50°C	29,0	9,1	34,2	9,1	40,2	9,2	46,7	9,2
	60°C	27,9	11,1	32,7	11,2	38,2	11,2	44,2	11,3

Tabela wydajności grzewczych przy różnych warunkach pracy pomp ciepła Bielino PSPC czynnik chłodniczy 134a

Tabela wzdajności chłodniczych pomp ciepła z serii Bielino PSPC-ZE

SILENCE *Plus*

TYP pompy ciepła	to °C	+5°C		+10°C		+15°C		+20°C	
	tk °C	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P
Bielino PSPC06ZE	40°C	2,9	4,1	3,6	4,8	4,4	5,7	5,3	6,7
	50°C	2,5	3,0	3,1	3,5	3,8	4,1	4,6	4,7
	60°C	2,1	2,3	2,6	2,6	3,2	3,1	3,9	5,3
Bielino PSPC08ZE	40°C	3,9	4,4	4,8	5,2	5,8	6,1	6,9	7,0
	50°C	3,3	3,1	4,0	3,6	4,9	4,2	6,0	4,9
	60°C	2,7	2,3	3,4	2,7	4,2	3,1	5,1	3,6
Bielino PSPC09ZE	40°C	4,5	4,3	5,5	5,1	6,7	6,0	8,0	7,0
	50°C	3,7	3,0	4,6	3,5	5,7	4,1	6,9	4,7
	60°C	3,0	2,2	3,9	2,6	4,9	3,1	6,0	3,6
Bielino PSPC10ZE	40°C	5,1	4,3	6,4	5,2	7,7	6,0	9,2	7,0
	50°C	4,3	3,1	5,4	3,6	6,7	4,3	8,1	5,0
	60°C	3,5	2,3	4,6	2,8	5,8	3,2	7,1	3,8
Bielino PSPC13ZE	40°C	6,3	4,2	7,6	4,7	9,5	5,6	10,2	6,6
	50°C	5,4	3,1	6,7	3,7	8,1	4,1	9,9	4,8
	60°C	4,4	2,3	5,5	2,7	6,9	3,1	8,5	3,6
Bielino PSPC16ZE	40°C	8,1	4,6	10,0	5,4	12,0	6,1	14,4	7,0
	50°C	6,8	3,3	8,5	3,8	10,5	4,5	12,6	5,1
	60°C	5,8	2,5	7,2	2,9	9,1	3,5	11,1	3,9
Bielino PSPC19ZE	40°C	9,4	4,2	11,7	5,1	14,2	6,0	16,9	6,9
	50°C	7,9	3,2	9,9	3,8	12,3	4,4	14,9	5,2
	60°C	6,5	2,4	8,4	2,8	10,4	3,3	12,8	3,9
Bielino PSPC21ZE	40°C	10,3	4,2	12,9	5,1	15,7	6,0	18,9	6,8
	50°C	9,0	3,2	11,3	3,8	13,8	4,5	16,5	5,0
	60°C	7,6	2,5	9,6	2,9	11,8	3,6	14,3	3,8
Bielino PSPC24ZE	40°C	11,6	4,2	14,2	5,0	17,2	5,8	20,6	6,8
	50°C	9,8	3,1	12,2	3,6	14,9	4,2	17,9	4,9
	60°C	8,6	2,5	10,4	2,8	12,9	3,3	15,6	3,7
Bielino PSPC29ZE	40°C	13,8	4,1	17,3	4,9	20,1	5,7	25,3	6,5
	50°C	12,0	3,2	14,7	3,6	18,5	4,3	22,3	5,0
	60°C	10,2	2,5	12,8	2,9	15,9	3,3	19,3	3,8
Bielino PSPC34ZE	40°C	16,1	4,1	20,0	4,9	24,4	5,7	29,1	6,6
	50°C	13,9	3,2	17,3	3,7	21,3	4,3	25,9	5,1
	60°C	11,7	2,5	14,8	2,9	18,3	3,3	22,4	3,8
Bielino PSPC38ZE	40°C	18,6	4,2	23,1	5,1	28,2	6,0	34,2	6,9
	50°C	15,8	3,2	19,8	3,8	24,3	4,4	29,8	5,2
	60°C	12,9	2,5	16,6	2,9	20,8	3,3	25,6	3,9
Bielino PSPC41ZE	40°C	19,6	4,1	24,5	4,8	29,9	5,7	35,9	6,5
	50°C	17,1	3,2	21,2	3,7	26,1	4,3	32,1	5,1
	60°C	14,4	2,5	18,2	2,9	22,4	3,4	27,3	3,8
Bielino PSPC43ZE	40°C	21,0	4,3	25,8	5,0	31,3	5,9	37,7	6,8
	50°C	17,9	3,3	22,6	3,8	27,8	4,5	33,2	5,1
	60°C	14,9	2,5	19,2	2,9	23,9	3,4	28,8	3,9
Bielino PSPC50ZE	40°C	23,8	4,1	29,7	4,9	35,7	5,8	42,7	6,7
	50°C	20,3	3,2	25,5	3,7	31,4	4,3	37,9	5,0
	60°C	17,2	2,5	21,9	2,9	27,4	3,4	33,3	3,9

Tabela wydajności chłodniczych przy różnych warunkach pracy pomp ciepła Bielino PSPC czynnik chłodniczy 134a

GWARANCJA 5 LAT

5lat

NISKIE KOSZTY

ECO

BEZOBSŁUGOWOŚĆ

Prawie 90% energii zużywanej w gospodarstwach domowych przeznacza się na cele grzewcze. **Obniż koszty i zainwestuj w pompę ciepła.** System ogrzewania pompą ciepła jest obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła.

Około 75% potrzebnej energii pobierane jest z naturalnego otoczenia, pozostałe 25% energii dostarcza prąd elektryczny.

Szeroki zakres mocy grzewczych produkowanych przez nas pomp ciepła, umożliwia zastosowanie ich zarówno w dużych obiektach, jak i w małych domach jednorodzinnych oraz zakładach przemysłowych.

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CERTIFICATION

URS

Jesteśmy polskim producentem pomp ciepła na podzespołach jednego z wiodących na świecie producentów niezawodnych sprężarek Copeland.

Instalacja z pompą ciepła firmy Ecopol-System to dzisiaj najpewniejsza inwestycja w Twoim domu.

Pompa ciepła to swoboda użytkowania i nie musisz martwić się o rosnące koszty gazu czy oleju opałowego oraz o ich dostępność i transport.

Największą popularność tego rozwiązania wynika zarówno z dbałości o środowisko, jak i o portfele użytkowników oraz żywotność całego systemu grzewczego.

Jakość firmy Ecopol-System zapewnia bezpieczeństwo, którego Państwo potrzebują.

Wszystkie nasza wyroby objęte są 2 letnią gwarancją.

Dzięki programowi „Gwarancja Plus" możesz bezpłatnie przedłużyć standardową 24-miesięczną gwarancję o kolejne 36 miesięcy.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 oraz CE by zagwarantować niezmiennie najwyższą jakość i niezawodność naszych wyrobów

Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
Producent i dostawca pomp ciepła
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. 1-go PLM W-wa 14 Regon – 711661850, Nip- 822-179-06-48,
biuro@ecopol-system.pl , www.ecopol-system.pl