TABELE WYDAJNOŚCI

gruntowe
pompy ciepła

polski producent pomp ciepła

Tabela wydajności grzewczych pomp ciepła z serii Bielino PSPC-ZH

SILENCE *Plus*

TYP pompy ciepła	to °C	-10oC		-5oC		0oC		+5oC		+10oC	
	tk °C	Qk-kW	Pe-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW	Qk-kW
Bielino PSPC06ZH	30°C	3,5	1,1	4,2	1,1	5,0	1,1	5,9	1,1	7,0	1,1
	40°C	3,4	1,4	4,0	1,4	4,8	1,4	5,6	1,4	6,6	1,4
	50°C	3,3	1,7	3,9	1,8	4,6	1,8	5,3	1,8	6,2	1,7
Bielino PSPC08ZH	30°C	4,5	1,4	5,4	1,4	6,5	1,4	7,7	1,4	9,0	1,4
	40°C	4,4	1,8	5,2	1,8	6,2	1,8	7,3	1,8	8,6	1,8
	50°C	4,3	2,2	5,0	2,3	5,9	2,3	6,9	2,3	8,1	2,2
Bielino PSPC09ZH	30°C	5,4	1,6	6,5	1,6	7,7	1,6	9,1	1,6	10,7	1,6
	40°C	5,3	2,1	6,2	2,1	7,3	2,1	8,6	2,1	10,1	2,1
	50°C	5,2	2,6	6,0	2,7	7,0	2,7	8,2	2,7	9,6	2,6
Bielino PSPC10ZH	30°C	6,2	1,9	7,6	1,9	9,0	1,9	10,6	1,9	12,5	1,9
	40°C	6,1	2,5	7,2	2,5	8,6	2,5	10,1	2,4	11,9	2,4
	50°C	6,0	3,0	7,0	3,1	8,2	3,1	9,6	3,1	11,2	3,1
Bielino PSPC13ZH	30°C	7,8	2,4	9,4	2,4	11,0	2,4	13,0	2,3	15,3	2,3
	40°C	7,6	3,0	9,0	3,0	10,6	3,0	12,4	2,9	14,5	2,9
	50°C	7,5	3,6	8,7	3,7	10,2	3,7	11,8	3,7	13,7	3,7
Bielino PSPC16ZH	30°C	9,3	2,8	11,3	2,9	13,5	2,9	16,0	2,9	19,1	2,9
	40°C	9,0	3,5	10,7	3,6	12,8	3,6	15,2	3,6	18,1	3,6
	50°C	8,8	4,4	10,3	4,4	12,2	4,5	14,4	4,5	16,9	4,5
Bielino PSPC19ZH	30°C	11,5	3,3	13,8	3,3	16,2	3,3	19,2	3,3	22,6	3,4
	40°C	10,9	4,1	13,1	4,2	15,5	4,2	18,2	4,2	21,4	4,2
	50°C	10,3	5,1	12,5	5,2	14,6	5,2	17,2	5,3	20,0	5,3
Bielino PSPC21ZH	30°C	12,6	3,6	15,4	3,7	18,2	3,7	21,5	3,7	25,4	3,8
	40°C	12,3	4,7	14,6	4,7	17,3	4,7	20,4	4,7	24,1	4,7
	50°C	11,9	5,9	14,0	6,0	16,4	6,0	19,3	6,0	22,6	6,0
Bielino PSPC26ZH	30°C	16,6	4,5	19,2	4,5	22,5	4,5	26,3	4,5	30,7	4,5
	40°C	15,1	5,6	18,2	5,7	21,4	5,7	25,1	5,6	29,3	5,6
	50°C	13,6	7,2	17,1	7,2	20,3	7,2	23,7	7,1	27,7	7,1
Bielino PSPC29ZH	30°C	18,0	4,9	21,4	5,0	25,3	5,0	29,8	5,0	35,0	5,1
	40°C	17,3	6,1	20,3	6,2	23,8	6,2	28,0	6,2	32,9	6,2
	50°C	16,6	7,6	19,4	7,7	22,6	7,7	26,4	7,7	30,8	7,7
Bielino PSPC34ZH	30°C	20,8	5,7	25,0	5,7	29,5	5,8	34,7	5,8	40,7	5,9
	40°C	19,9	7,1	23,7	7,2	27,9	7,2	32,8	7,2	38,5	7,3
	50°C	18,9	9,0	22,5	9,0	26,2	9,1	30,7	9,1	36,0	9,1
Bielino PSPC39ZH	30°C	23,9	6,4	28,3	6,5	33,6	6,5	39,6	6,6	46,4	6,6
	40°C	22,3	8,1	26,8	8,1	31,8	8,2	37,5	8,2	44,0	8,2
	50°C	20,6	10,2	25,2	10,2	30,0	10,3	35,3	10,3	41,0	10,3
Bielino PSPC43ZH	30°C	25,2	7,3	30,8	7,4	37,0	7,4	44,2	7,5	52,5	7,6
	40°C	23,7	9,2	28,7	9,2	34,5	9,3	41,3	9,3	49,9	9,3
	50°C	22,1	11,6	27,0	11,6	32,0	11,7	38,5	11,7	45,5	11,7
Bielino PSPC50ZH	30°C	30,9	8,7	36,6	8,9	43,3	8,9	51,1	9,0	59,9	9,2
	40°C	29,2	10,9	34,5	11,0	41,0	11,1	48,5	11,1	56,5	11,2
	50°C	27,5	13,6	32,8	13,7	38,9	13,8	45,5	13,9	53,0	13,9

Tabela wydajności grzewczych przy różnych warunkach pracy pomp ciepła Bielino PSPC czynnik chłodniczy 407C

Tabela wydajności chłodniczych pomp ciepła z serii Bielino PSPC-ZH

SILENCE *Plus*

TYP pompy ciepła	to °C	-10°C		-5°C		0°C		+5°C		+10°C	
	tk °C	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P	Qk-kW	C.O.P
Bielino PSPC06ZH	30°C	2,5	3,2	3,2	3,8	4,0	4,6	4,9	5,4	6,0	6,4
	40°C	2,1	2,5	2,7	2,9	3,5	3,4	4,3	4,0	5,3	4,7
	50°C	1,7	2,0	2,2	2,2	2,9	2,6	3,6	3,0	4,6	3,7
Bielino PSPC08ZH	30°C	3,2	3,2	4,1	3,9	5,2	4,6	6,4	5,5	7,7	6,4
	40°C	2,7	2,4	3,5	2,9	4,5	3,5	5,6	4,1	6,9	4,8
	50°C	2,2	2,0	2,8	2,2	3,7	2,6	4,7	3,0	6,0	3,7
Bielino PSPC09ZH	30°C	3,9	3,4	5,0	4,1	6,2	4,8	7,6	5,7	9,2	6,6
	40°C	3,3	2,5	4,2	3,0	5,3	3,5	6,6	4,1	8,1	4,8
	50°C	2,7	2,0	3,4	2,2	4,4	2,6	6,6	3,0	7,1	3,7
Bielino PSPC10ZH	30°C	4,4	3,3	5,8	4,0	7,2	4,7	8,8	5,6	10,7	6,5
	40°C	3,7	2,5	4,8	2,9	6,2	3,5	7,8	4,2	9,6	5,0
	50°C	3,1	2,0	4,0	2,3	5,2	2,7	6,6	3,1	8,2	3,6
Bielino PSPC13ZH	30°C	5,5	3,3	7,1	4,0	8,7	4,6	10,8	5,7	13,1	6,6
	40°C	4,7	2,5	6,1	3,0	7,7	3,5	9,6	4,3	11,7	5,0
	50°C	4,0	2,1	5,1	2,4	6,6	2,8	8,2	3,2	10,1	3,7
Bielino PSPC16ZH	30°C	6,7	3,3	8,6	3,9	10,8	4,7	13,3	5,5	16,4	6,5
	40°C	5,7	2,6	7,3	3,0	9,5	3,6	11,8	4,2	14,7	5,0
	50°C	4,6	2,0	6,2	2,4	7,9	2,7	10,1	3,2	12,6	3,8
Bielino PSPC19ZH	30°C	8,4	3,5	10,7	4,2	13,1	4,9	16,2	5,8	19,4	6,6
	40°C	7,0	2,7	9,1	3,1	11,5	3,7	14,2	4,3	17,4	5,1
	50°C	5,4	2,1	7,5	2,4	9,6	2,8	12,1	3,2	14,9	3,8
Bielino PSPC21ZH	30°C	9,2	3,5	11,9	4,1	14,7	4,9	18,0	5,8	21,8	6,7
	40°C	7,8	2,6	10,1	3,1	12,8	3,7	15,9	4,3	19,6	5,1
	50°C	6,2	2,1	8,2	2,3	10,6	2,7	13,5	3,2	16,8	3,8
Bielino PSPC26ZH	30°C	12,3	3,7	14,9	4,3	18,2	5,0	21,9	5,8	26,4	6,8
	40°C	9,7	2,7	12,7	3,2	15,9	3,7	19,7	4,5	24,3	5,2
	50°C	6,6	2,0	10,1	2,4	13,3	2,8	16,8	3,3	20,8	3,9
Bielino PSPC29ZH	30°C	13,3	3,7	16,6	4,3	20,5	5,1	25,0	6,0	30,1	6,8
	40°C	11,5	2,8	14,3	3,3	17,8	3,9	22,0	4,5	26,9	5,3
	50°C	9,2	2,2	11,9	2,5	15,1	3,0	18,9	3,4	23,3	4,0
Bielino PSPC34ZH	30°C	15,3	3,6	19,5	4,4	23,9	5,1	29,1	5,9	35,0	6,8
	40°C	12,9	2,8	16,7	3,3	20,9	3,9	25,8	4,6	31,4	5,3
	50°C	10,1	2,1	13,7	2,5	17,3	2,9	21,8	3,4	27,1	4,0
Bielino PSPC39ZH	30°C	17,8	3,7	22,1	4,3	27,4	5,2	33,3	6,0	39,9	7,0
	40°C	14,5	2,8	19,0	3,3	23,9	3,9	29,6	4,6	36,0	5,4
	50°C	10,7	2,0	15,3	2,5	20,0	2,9	25,2	3,4	30,9	4,0
Bielino PSPC43ZH	30°C	18,3	3,5	23,8	4,2	30,0	5,0	37,1	5,9	45,3	6,9
	40°C	14,9	2,6	19,9	3,1	22,6	3,7	32,4	4,4	38,2	5,3
	50°C	10,9	1,9	15,8	2,3	20,7	2,7	27,2	3,3	34,2	3,9
Bielino PSPC50ZH	30°C	22,8	3,6	28,1	4,1	34,8	4,9	42,5	5,7	51,1	6,5
	40°C	18,7	2,7	23,9	3,1	30,4	3,7	37,8	4,4	45,7	5,1
	50°C	14,3	2,0	19,5	2,4	25,5	2,8	32,0	3,3	39,5	3,8

Tabela wydajności chłodniczych przy różnych warunkach pracy pomp ciepła Bielino PSPC czynnik chłodniczy 134a

5 lat GWARANCJA

NISKIE KOSZTY

ECO

BEZOBSŁUGOWOŚĆ

Prawie 90% energii zużywanej w gospodarstwach domowych przeznacza się na cele grzewcze. **Obniż koszty i zainwestuj w pompę ciepła.** System ogrzewania pompą ciepła jest obecnie najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła.

Około 75% potrzebnej energii pobierane jest z naturalnego otoczenia, pozostałe 25% energii dostarcza prąd elektryczny.

Szeroki zakres mocy grzewczych produkowanych przez nas pomp ciepła, umożliwia zastosowanie ich zarówno w dużych obiektach, jak i w małych domach jednorodzinnych oraz zakładach przemysłowych.

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS CERTIFICATION URS

Jesteśmy polskim producentem pomp ciepła na podzespołach jednego z wiodących na świecie producentów niezawodnych sprężarek Copeland.

Instalacja z pompą ciepła firmy Ecopol-System to dzisiaj najpewniejsza inwestycja w Twoim domu.

Pompa ciepła to swoboda użytkowania i nie musisz martwić się o rosnące koszty gazu czy oleju opałowego oraz o ich dostępność i transport.

Największą popularność tego rozwiązania wynika zarówno z dbałości o środowisko, jak i o portfele użytkowników oraz żywotność całego systemu grzewczego.

Jakość firmy Ecopol-System zapewnia bezpieczeństwo, którego Państwo potrzebują.

Wszystkie nasza wyroby objęte są 2 letnią gwarancją.

Dzięki programowi „Gwarancja Plus" możesz bezpłatnie przedłużyć standardową 24-miesięczną gwarancję o kolejne 36 miesięcy.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 oraz CE by zagwarantować niezmiennie najwyższą jakość i niezawodność naszych wyrobów

GWARANCJA LAT 5 5lat

Ecopol-System Termodynamiczna Technika Grzewcza
Producent i dostawca pomp ciepła
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. 1-go PLM W-wa 14 Regon – 711661850, Nip- 822-179-06-48,
biuro@ecopol-system.pl , www.ecopol-system.pl